



Unauffälliges Einbau-Design

Diese Flachschildhaube, die im Oberschrank über dem Kochfeld eingebaut ist, ist nur sichtbar, wenn sie gebraucht wird. Sie kann beim Kochen herausgezogen werden, um den Absaugmotor einzuschalten.

90 cm, Flachschildhaube, max. 581 m³/h, LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklasse B, 2 Edelstahl-Design-Fettfilter

Produktvorteile & Ausstattung

LED Beleuchtung - hell und sparsam

Profitieren Sie von den Vorteilen einer LED-Beleuchtung. Mit klarem und hellen Licht ist sie für ein Kochfeld wie geschaffen. Außerdem ist die langlebig und energieeffizient.



- Flachschildhaube, Breite 90 cm
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Abluft- und Umluftbetrieb möglich
- 2 Edelstahl-Design-Fettfilter
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 5 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 250 W
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (Max/Min): 603 / 240 m³/h
- Kohleaktivfilter MCFE21, PNC 902 980 149, Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich

Innovative elektronische Bedienelemente für eine bequeme Regelung der Funktionen

Dank der innovativen elektronischen Bedienelemente lassen sich die Funktionen bequemer regeln. Übernehmen Sie durch die Änderung der Absaugleistung und des Lichts die Kontrolle über die Haube.

Schnell saubere Luft durch kraftvollen Motor

Diese Abzugshaube saugt Küchendünste schnell ab. Der Grund ist der effiziente und kraftvolle Motor der fortschrittlichen Abzugshaube.

Flachschildhaube - diskret im Oberschrank verstaubar

Die ganz dezente Variante: diese platzsparende Dunstabzugshaube lässt sich in einen Küchenschrank einbauen. Zum Einschalten lässt sie sich einfach herausziehen und später wieder hineinschieben, wenn Sie sie nicht mehr benötigen.

Technische Daten

| | | | |
|---|------------------------|---|-------------|
| PNC | 942 150 705 | Geräuschwert im Umluftbetrieb (Min.) in db(A) | 59 |
| EAN-Nummer | 7332543602254 | Farbtemperatur in K | 3000 |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) | 56.4 | Gerätehöhe (mm) | 340 |
| Energieeffizienzklasse | B (Spektrum A++ bis E) | Höhe max. (mm) | 340 |
| Fluiddynamische Effizienz | 28 | Gerätebreite (mm) | 860 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | B | Gerätetiefe (mm) | 310 |
| Beleuchtungseffizienz (lx/W) | 29 | Abluftstutzen (mm) | 150 |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A | Farbe | Edelstahl |
| Fettabscheidegrad (%) | 76 | Kohleaktivfilter | MCFE21 |
| Klasse für Fettabscheidegrad | C | Kohleaktivfilter Bestellnummer | 902 980 149 |
| Max. Gebläseleistung im Abluftbetrieb in m ³ h | 603 | Volt | 220-240 |
| Min. Gebläseleistung im Abluftbetrieb in m ³ h | 240 | Mindestabstand Elektro(cm) | 50 |
| Geräuschwert im Abluftbetrieb (Max.) in db(A) | 67 | Mindestabstand Gas (cm) | 50 |
| Geräuschwert im Abluftbetrieb (Min.) in db(A) | 46 | Bruttogewicht (kg) | 15 |
| Max. Gebläseleistung im Umluftbetrieb in m ³ h | 369 | Nettogewicht (kg) | 12.4 |
| Min. Gebläseleistung im Umluftbetrieb in m ³ h | 229 | Verpackung, Höhe (mm) | 363 |
| Geräuschwert im Umluftbetrieb (Max.) in db(A) | 72 | Verpackung, Breite (mm) | 960 |
| | | Verpackung, Tiefe (mm) | 462 |

PSGBCH140D002072

