

DUNSTHAUBEN. EINBAU. FLACHSCHIRMMESSEN & LÜFTERBAUSTEIN.



DEF 6000.0E-FO DEF 5000.0E-FO

Ausstattung:

- 2 Leistungsstufen
- Ausziehbares Flachpaneel zur Vergrößerung der Wrasenaufnahmefläche
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach Richtlinie 2010/30/EU:
max. Normalstufe 339 m³/h
- Bedienung seitlich, Wippschalter
- Metallfettfilter
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)
- Edelstahl-Griffeiste serienmäßig (wechselbar)
- Halogenbeleuchtung

Technische Daten:

- Anschlusswert 175 W
- Gerätemaße B x H x T ca. 600 (500) x 181 x 280-413 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 600 (500) x 450 x 304 mm
- Abluftanschluss Ø 120 mm
- Energieklassen D/E/F/D

Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. ZD 1007
(2 Stück erforderlich)
- Umluftset Zub.-Nr. 565

Maße in Klammern für DEF 5000.0E-FO

- DEF 6000.0E-FO 60 cm breit, Edelstahl
- DEF 5000.0E-FO 50 cm breit, Edelstahl

